

カメラスペック一覧

(株)小松電気

項目	品番	SC-101	SC-105	SC-108	SC-109
		監視カメラ	暗視防水カメラ	暗視防水カメラ	暗視防水カメラ
撮像素子		1/3"IT CCD	1/3"sony super HAD CCD	1/3"sony super HAD CCD	1/3"sony super HAD CCD
有効画素数		537(H)×505(V) 27万画素	27万画素	510(H)×492(V) 25万画素	27万画素
走査方式		2:1 INTERACE	2:1 INTERACE	2:1 INTERACE	2:1 INTERACE
同期方式		内部同期システム	内部同期システム	内部同期システム	内部同期システム
解像度		525TV本以上	380TV本以上	420TV本以上	380TV本以上
S/N比		48dB(AGC off)以上	45dB(AGC off)以上	46dB(AGC off)以上	45dB(AGC off)以上
最低被写体照度		0.1lux(F = 1.2)	0.1lux(CDS on 0.000lux)	0.1lux(CDS on 0.000lux)	0.1lux(CDS on 0.000lux)
焦点距離			6.0mm (F = 2.0)	F = 3.6mm ~ 12mm	F = 2.0
寸法		w50mm × h50mm × d117mm	w50mm × h50mm × d67mm	78mm × d130mm	69mm × d115mm
重量				680g	
電源		DC-12V	DC-12V	DC-12V	DC-12V
消費電力		1.6W	1.44W(CDS on 3W)	1.44W (CDS on 4.2W)	1.44W (CDS on 4.2W)
備考		レンズ別・屋外取付はハウジング要	暗視距離10m	暗視距離20m	暗視距離20m

項目	品番	SC-111(ECD-3050)	SC-112	SC-114	MC-304
		小型ドームカメラ	大型ドームカメラ	ピンホールカメラ	メンテナンスカメラ
撮像素子		1/3" or 1/4" CCD FORMAT	1/3"IT CCD	1/4" CCD	1/4" IT CCD
有効画素数		512(H)×492(V) 25万画素	510(H)×492(V) 25万画素	25万画素	510(H)×492(V) 25万画素
走査方式		2:1 INTERACE	2:1 INTERACE	2:1 INTERACE	2:1 INTERACE
同期方式		内部同期システム	内部同期システム	内部同期システム	内部同期システム
解像度		380TV本以上	525TV本以上	380TV本以上	330TV本以上
S/N比		46dB(AGC off)以上	48dB(AGC off)以上	46dB(AGC off)以上	48dB(AGC off)以上
最低被写体照度		1lux(F = 2.0)	0.3lux(F = 1.2)	1lux(F = 1.2)	0lux 常時白色LED点灯のため
焦点距離		F = 3.6mm ~ 4.3mm	F = 2.45mm ~ 12mm	F = 3.7mm	F = 3.6mm
寸法		56mm × h50mm	120mm × h100mm	w30mm × h30mm × d15mm	25mm × d80mm + 420mm(クリップ)
重量		60g		80g	
電源		DC-12V	DC-12V	DC-12V	DC-12V
消費電力		1.2W	1.2W	1.2W	1.2W
備考				マイク付	簡易防水・白色LED6個付